

PRESTHYGE

CONFORMITE PRODUIT

DECLARATION DE PERFORMANCES

B 03.4


Date

30/01/2018

Le marquage CE est apposé conformément à l'annexe ZA de la norme NF EN 13659 fermetures pour baies équipées de fenêtres. Il atteste de la conformité du produit à cette norme.

Validité du document : *du 01/01/2018 au 31/12/2018*

INFORMATIONS D'ACCOMPAGNEMENT DU MARQUAGE

 (89/106/CEE)
Fermetures Henri PEYRICHOU SAS BP9 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX 18
NF EN 13659 VOLET ROULANT PRESTHYGE <i>Résistance au vent et thermique additionnelle</i>

LIMITES D'UTILISATION - RESISTANCE THERMIQUE ADDITIONNELLE

Classe au vent	Limite d'utilisation (Dos à dos coulisses)					ΔR	Résistance thermique additionnelle suivant NF EN ISO 10077
	2	3	4	5	6		
TABLIER 9 mm	<i>Coulisses tous types</i>						
P40	1800	1400	1200	1000	800	0,21	
DP7			2200	1800	1600	0,15	
DP8	3000	2800	2200	1800	1600	0,15	
DP8 BE	3000	2800	2200	1800	1600	0,25	

EQUIVALENCE CLASSEMENT VEMCROS

Symbole	Classe	Performance
V	(a)	VENT
E	3	ENDURANCE
M	(b)	EFFORT DE MANŒUVRE
C	1	RESISTANCE AUX CHOCS
R	PND	COMPORTEMENT A L'ENSOLEILLEMENT
O	1	OCCULTATION
S	2	CORROSION

Commentaire

- (a) SUIVANT TABLEAU CI-DESSUS
- (b) Manœuvre par treuil : classe 2
Manœuvre électrique : non requise
- PND Performance non déterminée