

VOLET ROULANT TRADI 1

CONFORMITE PRODUIT

DECLARATION DE PERFORMANCES

Le marquage CE est apposé conformément à l'annexe ZA de la norme NF EN 13659 fermetures pour baies équipées de fenêtres. Il atteste de la conformité du produit à cette norme.

Validité du document : du 01/01/2018 au 31/12/2018

INFORMATIONS D'ACCOMPAGNEMENT DU MARQUAGE

| |
|--|
| CE |
| (89/106/CEE) |
| Fermetures Henri PEYRICHOU SAS |
| BP9 |
| 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX |
| 18 |
| NF EN 13659 |
| VOLET ROULANT TRADI 1 |
| <i>Résistance au vent et thermique additionnelle</i> |

LIMITES D'UTILISATION - RESISTANCE THERMIQUE ADDITIONNELLE

| Classe au vent | Limite d'utilisation (Dos à dos coulisses) | | | | | | ΔR | |
|------------------------|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| TABLIER 9 mm | <i>Coulisses</i> | | | | | | | |
| | <i>22x35</i> | <i>22x50</i> | <i>22x35/22x41</i> | <i>22x35/22x41</i> | <i>22x35/22x41</i> | <i>22x35/22x41</i> | | |
| P40 | 1600 | | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 0,21 | |
| DP7 | | | | 2200 | 1800 | 1600 | 0,15 | |
| DP8 | 3000 | 3400 | 2800 | 2200 | 1800 | 1600 | 0,15 | |
| DP8 BE | 3000 | 3400 | 2800 | 2200 | 1800 | 1600 | 0,25 | |
| TABLIER 14 mm | <i>Coulisses</i> | | | | | | | |
| | <i>27/33</i> | <i>30x55</i> | <i>27/33</i> | <i>30x55</i> | <i>27/33</i> | <i>30x55</i> | | |
| P55 | 2400 | | 2200 | 1600 | 1400 | 1200 | 0,22 | |
| P60 sans anti-tempêtes | | | | | | | 0,23 | |
| P60 avec anti-tempêtes | 2600 | 3200 | 2200 | 2900 | 1790 | 2250 | | |
| DP14 | | 4000 | 3000 | 3400 | 2800 | 3100 | 1800 | 0,15 |

Resistance thermique additionnelle suivant NF EN ISO 10077

EQUIVALENCE CLASSEMENT VEMCROS

| Symbole | Classe | Performance |
|---------|--------|---------------------------------|
| V | (a) | VENT |
| E | 3 | ENDURANCE |
| M | (b) | EFFORT DE MANŒUVRE |
| C | 1 | RESISTANCE AUX CHOCS |
| R | PND | COMPORTEMENT A L'ENSOLEILLEMENT |
| O | 1 | OCCULTATION |
| S | 2 | CORROSION |

Commentaire

- (a) SUIVANT TABLEAU CI-DESSUS
- (b) Manœuvre par treuil : classe 2
Manœuvre électrique : non requise
- PND Performance non déterminée

Ce document est la propriété des Fermetures Henri PEYRICHOU. Il ne peut être communiqué ou reproduit sans