

Le marquage CE est apposé conformément à l'annexe ZA de la norme NF EN 13659 fermetures pour baies équipées de fenêtres. Il atteste de la conformité du produit à cette norme.

Validité du document : du 01/01/2018 au 31/12/2018

INFORMATIONS D'ACCOMPAGNEMENT DU MARQUAGE

CE
(89/106/CEE)
Fermetures Henri PEYRICHOU SAS BP9 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX 18
NF EN 13659 VOLETS BATTANTS Résistance au vent et thermique additionnelle

CLASSES DE RESISTANCE AU VENT - RESISTANCE THERMIQUE ADDITIONNELLE

		CLASSE DE RESISTANCE AU VENT				ΔR	Resistance thermique additionnelle suivant NF EN ISO 10077
		1 vantail	2 vantaux	3 vantaux	4 vantaux		
PVC	<i>volets pleins 24 mm</i>	4	4	4	4	0,32	
	<i>volets pleins 28mm</i>	5	4	4	4	0,34	
	<i>volets pleins à cadre 38 mm</i>	5	4	4	4	0,29	
BOIS LAQUE	<i>volets pleins 27 mm Red Cédar - exotique</i>	6	6	5	5	0,28	
	<i>volets pleins 27 mm Sapin du Nord</i>	6	6	5	5	0,3	
	<i>volets pleins 32mm toutes essences</i>	6	6	6	6	0,32	
ALU	<i>volets pleins isolés mousse</i>	4	4	4	4	0,25	

Ce document est la propriété des Fermetures Henri PEYRICHOU. Il ne peut être communiqué ou reproduit sans autorisation