

DESIGN // PERFORMANCES // CONFORT
TECHNICITÉ // FABRICATION FRANÇAISE



catalogue

MENUISERIES

www.fermetures-et-menuiseries.fr

HP
FERMETURES
MENUISERIES





Bienvenue chez nous !

PROCESS SUR MESURE

Chez HP Fermetures & Menuiseries, chaque commande est réalisée à la mesure de votre projet d'aménagement.

Notre service commercial prend en considération le moindre détail de votre demande pour la transmettre à notre bureau d'études qui la concevra soigneusement, avant de la transmettre à notre unité de production.

Votre commande sera produite par des opérateurs qui apporteront leur savoir-faire, l'attention et tout le soin nécessaire pour vous livrer une production d'une qualité irréprochable.

Notre but est que vous soyez satisfait, comme c'est le cas depuis 80 ans.



Bienvenue chez vous !

C'est parce que les 150 collaborateurs qui composent l'âme et le cœur d'HP Fermetures & Menuiseries aiment leur métier et visent l'excellence lors de chaque réalisation que la qualité de nos produits est toujours reconnue 80 ans après la fondation de l'entreprise.

Depuis votre accueil et votre accompagnement par nos technico-commerciaux jusqu'à la fabrication de votre commande par nos agents de production, en passant par notre bureau d'études et le service Recherche & Développement, à chaque étape, HP Fermetures & Menuiseries HP FM s'emploie à démontrer son **savoir-faire à la française**.



Qualification de nos
fournisseurs



SOMMAIRE

1

GAMME ALU

Fenêtres & Portes-fenêtres

CUZCO minimaliste p 08
Accessoires & configurations p 10
CUZCO ouvrant caché p 12
Accessoires & coloris p 14

Baies coulissantes

CUZCO p 16
CUZCO Galandage p 19
Accessoires & coloris p 20
CUZCO Motorisée p 22

2

GAMME P.V.C.

Fenêtres & Portes-fenêtres

AURÉA p 26
Coloris p 28
Accessoires p 31
SOLANO p 30
Accessoires p 31

Baies coulissantes

TWINÉA p 32
Accessoires & coloris p 34

3

GAMME BOIS

Fenêtres & Portes-fenêtres

LENA 58 p 38
LENA TECHNICS 68 p 42
Accessoires p 46
Coloris p 54
PRESTIGE p 48
Accessoires p 50
Coloris p 51

Baies coulissantes

LENA p 52
Coloris p 54

4

GAMME BOIS-ALU

Fenêtres & Portes-fenêtres

FUSIA p 58
Accessoires p 60
Coloris p 64

Baies coulissantes

FUSIA p 62
Coloris p 64

5

GAMME VOLETS ROULANTS

FOKUS p 66
IRYS p 67



Les valeurs de l'aluminium.

Outre leurs excellentes performances d'isolation thermique et acoustique, les menuiseries aluminium présentent de très nombreux avantages :

- Robustesse et résistance qui font de lui le matériau idéal pour la conception de fenêtres ou de baies coulissantes de grandes dimensions

- Recyclable à 90 %, ces menuiseries dites «écodurables» ne deviennent pas des déchets en fin de vie et sont un réel atout écologique

- Gain doublé avec des profils plus fins permettant de donner une place plus grande au vitrage

- Bonnes performances en matière d'isolation avec les profils à rupture de pont thermique qui permettent d'annuler la transmission thermique chaude ou froide entre l'extérieur et l'intérieur

- Large choix de couleurs et d'aspects pour adapter les menuiseries à votre univers. Grâce au thermolaquage, les parfaites finitions et la durabilité dans le temps sont garanties



Le matériau recyclable



par excellence !

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES ALU

CUZCO  **minimaliste**

Technicité & Esthétisme

- Performances thermiques évolutives : bouclier thermique en option
- Conforme à la RE 2020
- Hautes performances énergétiques (Labels HPE, THPE, BEPOS)
- Réduction des dépenses de chauffage & d'éclairage
- Accessibilité PMR
- Vitrage jusqu'à 32 mm d'épaisseur
- Profil fin : section dormant/ouvrant de seulement 66 mm
- Apports solaires optimisés
- Excellente transmission lumineuse
- Thermolaquage par poudre : absence de déchet & COV
- Tenue de la teinte garantie* jusqu'à 25 ans sur profilés hors accessoires
- Large choix de couleurs & finitions exclusives by HP

Un concentré de performances



ISOLATION ACOUSTIQUE

Affaiblissement acoustique :
Ra, tr 29 à 37 dB*
selon composition du vitrage



ISOLATION THERMIQUE

Uw =
jusqu'à 1,4 W/m².K
avec bouclier TH+



SÉCURITÉ

Crémone **multipoints**
sur fenêtre
Serrure **5 points** sur
porte-fenêtre



ÉTANCHÉITÉ

Classement AEV :
A*3 E*7B V*A2



Entretien ultra-facile



Résistance aux chocs et rayures



Résistance aux U.V.



Isolation super-performante

Dimensions max/configuration

	Hauteur	Largeur
Porte-Fenêtre 1 Vt	2350	1250
Porte-Fenêtre 2 Vtx	2350	2000
Oscillo-battant 1 Vt	2350	1350
Oscillo-battant 2 Vtx	2350	2000
Soufflet	950	1800


Essais acoustiques

Vitrage 4/20/4	Ra, tr = 29 dB
Vitrage 4/18/6	Ra, tr = 32 dB
Vitrage 4/14/10	Ra, tr = 32 dB
Vitrage 44 -2S/16/8	Ra, tr = 37 dB

Performances thermiques évolutives



Rupture thermique (base)




Thermique TH

Uw = 1.5 W/m²K

Sw = 0.49 TLw = 0.62

Ug = 1.1 intercalaire Warmedge

Bouclier thermique (option)



Bouclier TH+

Uw = 1.4 W/m²K


Sw = 0.49 TLw = 0.62

Ug = 1.1 intercalaire Warmedge

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES ALU

CUZCO minimaliste

Configurations possibles



Paumelles invisibles de base

Avec ce nouveau système de ferrage totalement invisible, la fenêtre s'intègre harmonieusement à l'intérieur.

Le design des menuiseries **CUZCO** by HP apparaît encore plus sobre.

- Portée jusqu'à 100 kg
- Facilité de manœuvre
- Réglage 3D des paumelles
- Montage simple et rapide



LE + **HP**
MENUISERIES

• Grand angle d'ouverture à 180°

180°

Poignée au design sobre

Poignée sans embase galbée

Compatible avec serrure à clé 5 points



Un **CONFORT THERMIQUE** en toutes saisons

APPORTS SOLAIRES et **TRANSMISSION LUMINEUSE** optimisés

Multicoloration pour plus de **PERSONNALISATION**



FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES ALU


CUZCO ouvrant caché

Qu'est-ce qu'une fenêtre à ouvrant caché ?



À la fermeture de votre fenêtre, la partie mobile (ouvrant) se cache derrière le cadre de la fenêtre (dormant).


Ouverte ou fermée, l'aspect extérieur de votre fenêtre ne change pas : seuls les 69 mm de dormant sont visibles de l'extérieur.



Technicité & Esthétisme

- Fabrication française
- **Ouvrant caché** et drainage caché pour un esthétique épuré
- Neuf ou Rénovation
- Apports lumineux optimisés **+20% de surface vitrée**
- Versions battante, oscillo-battante et soufflet disponibles
- Accessibilité PMR
- Vitrage jusqu'à 32 mm d'épaisseur
- Norme RE 2020
- Homologation CSTB : DTA numéro 06/18-2386_V1
- Large choix de couleurs & finitions exclusives by HP
- Paumelles invisibles, ouverture à 180° disponibles
- Poignée laquée ton menuiserie

Un concentré de performances



Dimensions max/configuration

	Hauteur	Largeur
Porte-Fenêtre 1 Vt	2300	1200
Porte-Fenêtre 2 Vtx	2300	2000
Oscillo-battant 1 Vt	2300	1200
Oscillo-battant 2 Vtx	2300	2000
Soufflet	1150	2000


Essais acoustiques

Vitrage 4/20/4	Ra,tr = 29 dB
Vitrage 4/18/6	Ra,tr = 32 dB
Vitrage 4/14/10	Ra,tr = 33 dB
Vitrage 44 -2S/16/8	Ra,tr = 37 dB

Performances thermiques évolutives



Uw = 1.5 W/m²K
Sw = 0.47 TLw = 0.60
Ug = 1.1 intercalaire Warmedge




Uw = 1.4 W/m²K
Sw = 0.47 TLw = 0.60
Ug = 1.0 intercalaire Warmedge (sur consultation)

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES ALU

CUZCO ouvrant caché

Configurations possibles



Poignées HAMBURG

Coloris disponibles



Appuyer puis tourner



Poignée FACTORY laquée en ton menuiserie



Laquée ton menuiserie

LE +  MENUISERIES

• Grand angle d'ouverture à 180°





PERFORMANCES

Économies d'énergie assurées avec nos menuiseries à haute isolation thermique.



DESIGN

Des profils plus fins pour une maison au style plus contemporain.




LUMINOSITÉ

Une augmentation de 20% de lumière dans votre maison par rapport à la gamme minimaliste.




BAIES COULISSANTES ALU

CUZCO

Technicité & Esthétisme

- Fabrication 100% française
- Conforme à la RE 2020
- Châssis coulissant : 2,3 ou 4 vantaux coupe droite
- Bouclier thermique breveté
- Dimensions jusqu'à L 1500 x H 3000 et 150 kg / vantail
- Apports solaires et transmission lumineuse optimisés
- Très large gamme jusqu'à 6 vantaux, 4 rails
- Jonction réduite Jaya® : masse d'alu réduite de 40%
- Grande hauteur jusqu'à 3 mètres
- Option coulissant d'angle (sur consultation)
- Large choix d'accessoires
- Large choix de fermetures : 1 à 5 points (selon hauteur)
- Dormant 70 mm (en 2 rails)
- Doublage de 100 à 200 mm
- Vitrage jusqu'à 32 mm
- Accessibilité PMR en option

Un concentré de performances




L'option jonction réduite

Un profilé de jonction réduite spécifique est proposé en option sur de nombreux châssis coulissants.

Ce concept breveté présente les avantages suivants :

- La masse d'aluminium visible est réduite de 40 %, passant de 142,3 mm à 87,8 mm
- Le clair de vitrage est optimisé
- L'intégration d'une serrure avec cylindre est possible et permet ainsi un accès par l'extérieur



Un **CONFORT THERMIQUE** en toutes saisons

APPORTS SOLAIRES et **TRANSMISSION LUMINEUSE** optimisés

Multicoloration pour plus de **PERSONNALISATION**

BAIES COULISSANTES ALU

CUZCO

Dimensions maximales

	Hauteur	Largeur
2 vantaux 2 rails	2400	3600
	3000	2900
3 vantaux 2 rails	2600	5400
	3000	4500
4 vantaux 2 rails	2600	6300
	3000	5700
3 vantaux 3 rails	2600	5400
	3000	4500
6 vantaux 3 rails	3000	6200
4 vantaux 4 rails	2600	6300


Hauteur > à 2600 mm = Dormant à assembler

Configurations classiques possibles


Coulissant 2 rails



2 vantaux




3 vantaux




4 vantaux

Coulissant 3 rails




3 vantaux




6 vantaux

Coulissant 4 rails



4 vantaux



BAIES COULISSANTES ALU GALANDAGE



Dimensions maximales

	Hauteur	Largeur
1 vantail 1 rail	2400	1800
	3000	1400
2 vantaux 1 rail	2400	3000
	3000	2900
2 vantaux 2 rails	2400	3000
	3000	2900
4 vantaux 2 rails	3000	3000

Hauteur > à 2600 mm = Dormant à assembler

Configurations galandages possibles

Galandage 1 rail



1 vantail


2 vantaux

Galandage 2 rails



2 vantaux

4 vantaux



Les poignées - coulissant

Coloris disponibles




Blanc

Inox T9

Noir

Vantail principal et/ou secondaire



Poignée SABBA



Poignée AVEO 2



Poignée encastrée

Poignées à anse ergonomique pour une ouverture sans effort



Poignée Factory

Laquée ton menuiserie



Poignée Hamburg



17 coloris résolument déco*

- 14 couleurs standards HP au prix du blanc
- RAL personnalisé sur consultation
- Multicolor possible sur teintes standards HP
- Joints noirs sur tous coloris





+ de 200 autres nuances disponibles !

Givrées Standard HP



Satinées Standard HP




Sablées standard HP



Teintes spéciales sublimées



Teinte spéciale anodisée



*Certaines coloris peuvent être soumises à un forfait laquage en fonction du montant de la commande

COMPARATIF des laquages par poudres polyester




QUALICOAT Classe 1

- Durabilité standard, laquage garanti 10 ans
- Perte de brillance 82% par rapport à la valeur initiale
- Teinte fortement altérée, blanchiment très important
- Delta E : 6,22 (écart de colorimétrie)

Après 600 heures d'exposition au test

QUVB**
Zone masquée



Zone exposée



QUALICOAT Classe 2

- Haute durabilité, laquage garanti 25 ans
- Perte de brillance 30% par rapport à la valeur initiale
- Teinte quasi inchangée, écart invisible à plus de 3m
- Delta E : < 1 soit 0,74 (écart de colorimétrie)

52%
DE PERTE***
DE BRILLANCE
EN MOINS !

Test QUVB 313 (norme 4892-3). L'enceinte de vieillissement accéléré reproduit artificiellement le spectre solaire complet. Elle simule, en quelques heures ou semaines, les détériorations et les dommages provoqués par l'irradiation solaire et les intempéries en extérieur sur plusieurs années - * Par rapport à la perte de brillance d'un laquage Qualicoat Classe 1

Profil Systèmes garantit 25 ans la tenue de la teinte de ses couleurs exclusives QUALICOAT Classe 2

MOTORISATION BAIES COULISSANTES ALU

CUZCO 

La version motorisée du coulisant alu CUZCO dernière génération simplifie votre quotidien et vous offre une maison plus saine tout en veillant à votre sécurité. Son pilotage manuel ou à distance, via votre smartphone, vous offre toute la souplesse pour une gestion de votre bien-être en intérieur.





Gain de confort

- Ouverture / Fermeture du coulisant **sans effort** grâce au point de commande murale.
- Facilite la manœuvre **des grands coulisants**.
- Accostage en douceur pour un **confort acoustique optimal** et la longévité du produit.
- Plus d'autonomie au quotidien pour les **personnes à mobilité réduite**.
- « MY » : **position favorite d'ouverture** (réglable), pour s'adapter à vos habitudes.
- **Pilotage à la voix** depuis l'assistant vocal TaHoma



Sécurité des accès

- **Détection d'obstacle** : arrêt de la fenêtre lors d'une détection d'obstacle à l'ouverture ou fermeture (norme EN 60335 -2- 103).
- **Ouverture / fermeture manuelle** toujours possible (même en cas de coupure courant) grâce au vantail secondaire non motorisé.
- **Ouverture programmable** à la largeur souhaitée
- Résistant à un effort de poussée jusqu'à 50 kg, permettant d'empêcher vos enfants et/ou animaux domestiques de sortir.

Santé au quotidien

- Position « air » : **la baie s'entrouvre** de quelques centimètres et se bloque par mesure de sécurité.
- Programmation et scénarisation de la durée d'aération pour **l'amélioration** de la qualité de l'air intérieur.

En bref...



Les avantages du P.V.C.


Excellent isolant thermique et acoustique par nature, le P.V.C. permet de réduire votre consommation énergétique et vous protège des nuisances sonores, pour un confort optimal.

Classé matériau « inerte », le P.V.C. est un matériau sain est insensible à toute contamination fongique ne dégageant aucun composé organique volatil.

Il est très résistant aux intempéries, aux U.V. ou à l'air marin et la durée de vie moyenne d'une menuiserie PVC se situe entre 30 et 50 ans.

Idéal en décoration le P.V.C. est aisément personnalisable et offre un grand choix de couleurs, d'aspects et de formes.

Le P.V.C est facilement recyclable grâce aux nombreuses filières française existante.



Un matériau inerte,



sain et stable !

FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES P.V.C.

AURÉA



Une nouvelle ambiance

Spécialement pensés pour vous offrir LA solution que vous recherchez, les modèles AURÉA et SOLANO s'adaptent à tous les styles et tous les budgets.

En neuf comme en rénovation, **nos modèles P.V.C.** sont étudiés pour une pose facile et rapide.

Technicité & Esthétisme

- Tous types de dormants.
- Ouvrant de 77 mm d'épaisseur à 5 chambres.
- Double vitrage haute isolation thermique de 28 mm ou triple vitrage de 44 mm d'épaisseur certifié CEKAL.
- Double joints d'étanchéité interchangeables sur ouvrant et dormant.
- Poignée en aluminium laqué.
- Fonction oscillo-battant possible.
- Formes spéciales possibles : anse de panier, châssis composés, triangle, œil de bœuf, portes fermières
- Ouvrant droit ou galbé côté extérieur avec battement central réduit pour plus de lumière.
- Poignée centrée avec couvre-joint intégré de 70 mm.
- Parcloses galbées ou droites.
- Fiches à vis cachées laquées.

Un concentré de performances


ISOLATION ACOUSTIQUE



Affaiblissement acoustique
Ra, tr 28 à 41 dB*

* Selon composition du vitrage


ISOLATION THERMIQUE



Uw = 1,3 W/m².K*
 Sw 0,44 - TLw 56 %

* Avec vitrage basse émissivité + argon + intercalaire isolant ≥ 14 mm (Ug = 1,1 W/m².K)


ÉTANCHÉITÉ



Classement AEV
A*3 E*7B V*A2

En fonction de la typologie et des dimensions de la menuiserie


Entretien ultra-facile


Résistance aux chocs et rayures


Résistance aux U.V.


Isolation super-performante

Le choix des finitions



Technologie V-Perfect®

La soudure invisible des profilés*



Parcloses galbées



Parcloses pentées

* Disponible en option pour les teintes masse



Une **OFFRE COULEUR UNIQUE** et novatrice

ADAPTABLE selon votre projet

Un **MAXIMUM DE LUMINOSITÉ** grâce au battement central fin

FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES P.V.C.

AURÉA

Un choix de couleurs incroyable

TEINTES MASSE




MONO-COLORATION


Besoin d'inspiration ? Osez la couleur ou le style boisé !

À chaque maison son histoire, son style particulier et une couleur pour la mettre en valeur.

HP vous propose une sélection de **12 coloris résolument tendances...**




... et **7 teintes, imitations parfaites du bois**, aussi bien visuellement qu'au niveau du toucher.



BI-COLORATION

Blanc/couleur, trouvez le duo qui vous plaira !

19 combinaisons intérieur/extérieur sont disponibles pour donner du cachet aux façades de votre maison tout en personnalisant vos pièces.



MULTI-COLORATION

Allez encore plus loin dans la déco de votre maison !

Découvrez l'aspect mixte bois/alu et donnez un caractère original à votre habitation. Combinez notre sélection de décors boisés pour votre intérieur avec nos teintes unies pour votre extérieur.

3 teintes bois pour votre intérieur



9 coloris* pour votre extérieur



* en plus du blanc 9006

FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES P.V.C.

SOLANO

Des performances d'isolation thermique et phonique au service de votre confort.


Une offre couleur courte pour bénéficier de tarifs économiques sans pour autant négliger la qualité des finitions.



Technicité & Esthétisme

- Tous types de dormants.
- Double vitrage haute isolation thermique de 28 mm d'épaisseur certifié CEKAL.
- Double joints d'étanchéité sur ouvrant et dormant.
- Poignée en aluminium laqué.
- Fonction oscillo-battant possible.
- Ouvrant traditionnel, plat côté intérieur et côté extérieur.
- Battement central réduit pour plus de lumière.
- Parcloses droite ou à doucine et joint co-extrudé.
- Fiches à vis cachées laquées.

Un concentré de performances



Teintes masse disponibles



Assemblages d'angles soignés



Parcloses pentées



Fiches à vis cachées laquées



Une **OFFRE ÉCONOMIQUE** et qualitative

Une gamme adaptable **EN NEUF ET EN RÉNOVATION**

Un **DESIGN UNIVERSEL** et des finitions soignées



FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES P.V.C.

AURÉA & SOLANO

Vitrages

Nombreuses variantes disponibles : décoratif, occultant, acoustique, retardateur d'éfraction



Chinchilla



Matelux




G 200

Poignées HAMBURG



Secustik




**Garniture sur
plaque**



Poignée à clé



Secuforte
Appuyer puis tourner



BAIES COULISSANTES P.V.C. (HPC)

TWINÉA

Les coulissants P.V.C nouvelle génération



Né des dernières innovations technologiques, HPC Hybrid Premium Composite, est l'alliance optimale de matériaux aux propriétés complémentaires, pour en obtenir le meilleur.

Les fenêtres HPC, caractérisées par la finesse de leurs profils, procurent ainsi un parfait équilibre entre performances thermiques, esthétique et confort intérieur.



Technicité & Esthétisme

Isolation

- Profils naturellement isolants grâce à une conception optimisée
- Double vitrage 28 mm (4 /20/4) avec intercalaire isolant et gaz Argon


Robustesse

- Profils d'ouvrants renforcés en fibres de verre pour une excellente rigidité, une grande légèreté et une très bonne isolation
- Rail en aluminium anodisé naturel
- Chariots réglables pour une adaptation parfaite
- Galets conçus dans un matériau ultra-résistant pour une meilleure durabilité

Sécurité


- Crémone à crochets 3 points de verrouillage (selon dimensions)
- Dispositif anti-dégondage empêchant toute manœuvre de soulèvement lorsque le vantail est fermé

Un concentré de performances



* Coulissant 2 vantaux avec double vitrage faiblement émissif (Ug = 1,1 W/m2)

Détails



- 1 Renforts en fibres de verre longues
- 2 Profils multichambres en HPC composite
- 3 Montant central ultra fin de 45 mm



Seuil extra-plat
 (version sans recueil d'eau)



Renfort en fibres de verre



LUMINEUX profils très fins offrant plus de surface vitrée

DESIGN CONTEMPORAIN des profils pour une touche de modernité

ULTRA-FONCTIONNEL confort d'utilisation durable et seuil extra-plat

Poignées

Vantail principal




Poignée à anse ergonomique pour une ouverture sans effort

Vantail secondaire



Poignée encastrée permettant le croisement des vantaux

OPTEZ POUR LE LIMITEUR D'OUVERTURE



2 versions au choix

Version Sécurité retardateur d'intrusion

Le boîtier du limiteur permet de verrouiller le coulissant lors d'une absence prolongée, pour empêcher l'accès depuis l'extérieur

ou

Version Aération

Le boîtier du limiteur permet d'aérer la pièce, tout en empêchant le passage des enfants, des animaux, ...

4 coloris résolument déco

TEINTES MASSE

Pureté du blanc ou modernité du gris, les coloris teintés dans la masse offrent une grande stabilité de la couleur dans le temps.

Blanc
RAL9016

Gris clair
RAL7035

TEINTES PLAXÉES

Déclinés en gris anthracite très contemporain ou en chêne doré plus authentique, les coloris plaxés habillent votre coulissant grâce à un effet de matière.

Chêne doré veiné
7512 - 2 faces

Gris anthracite lisse
RAL7016 - 2 faces

HP[®] FERMETURES MENUISERIES, une offre à 360° pour toute la maison !

- Fenêtres
- Baies coulissantes
- Volets battants
- Portes de garage
- Portes-fenêtres
- Volets roulants
- Portes d'entrées
- Domotique

Tous nos produits sont **conçus et produits en France** et bénéficient de **certifications et labels qualifiés**.



Notre showroom est à votre disposition à St-Martin-de-Seignanx.



Bien plus encore vous attend dans **nos catalogues complets**.

Disponibles sur simple demande, en consultation en ligne ou en contactant **notre service commercial**.



www.fermetures-et-menuiseries.fr

Les plus du bois.

Choix idéal si votre première préoccupation est la limitation de votre empreinte écologique, le bois est le matériau renouvelable par excellence.


Son côté naturel est un atout charme pour votre habitation et, qu'elle soit moderne ou plus traditionnelle, il apportera du cachet et un aspect authentique à votre habitat.

Au-delà de sa grande durabilité et de son aspect chaleureux et esthétique, il offre de très bonnes qualités d'isolation thermique et phonique et ne se déforme pas à la chaleur.

Enfin, le bois permet une très grande souplesse en rénovation puisqu'il est possible de n'intervenir que sur une partie des menuiseries.



Noblesse, chaleur



et style !

FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES BOIS

LÉNA 58



**Le bois :
chaleur & tradition**

Technicité & Esthétisme

- Dormant de 58 mm x 80 mm
- Ouvrant de 58 mm x 80 mm
- Double vitrage isolant (4/18/4 - Faible émissivité + Argon + Warm edge)
- Joint d'étanchéité sur ouvrant (2^{ème} joint en option pour performance acoustique)
- Petits bois collés 30 mm
- Petits bois assemblés 58 mm
- Grilles rapportées de 24 mm sur ouvrant
- Pièce d'appui bois standard de 123 mm total (appui étroit de 88 mm total ou appui large avec nez alu 190 mm total en option)
- Seuil aluminium pour porte-fenêtre
- Vitrage posé en U type « portefeuille » (parclose en option)
- Fourrures d'isolation extérieures, tapées de volet roulant

Un concentré de performances

	ISOLATION ACOUSTIQUE	ISOLATION THERMIQUE
Fenêtres	 Ratr = R _w + C _{tr} ⁽²⁾ 35 dB	 Uw = 1,4 W/m ² .K (Th 11) ^{(1)*}
Portes-fenêtres	Ratr = R _w + C _{tr} ⁽²⁾ 34 dB	Uw = 1,4 W/m ² .K (Th 12) ^{(1)*}

(1) Résultats obtenus pour des menuiseries aux dimensions
 L 1480 mm x H 1480 mm en OF2 / L 1480 mm x H 2180 mm en PF2

(2) Résultats obtenus pour une menuiserie de dimensions
 L 1450 mm x H 1480 mm en OF2 / L 1450 mm x H 2180 mm en PF2

* Pour Information : correspondance en classe Acotherm

Le choix des essences



Lasures et laquages **GARANTIS**

POSE FACILE en neuf comme en rénovation

Offre petits bois **SUR DEMANDE**


Fenêtres

Modèle présenté : fenêtre 1 vantail ouvrant à la française finition laquée



Portes-fenêtres

Modèle présenté : porte-fenêtre 2 vantaux petits bois assemblés 58 mm lasure fini naturel




Des formes spéciales pour s'adapter à tous les styles.



Finitions

Formes spéciales



Petits bois horizontaux et verticaux assemblés



Vantail fixe avec cintre surbaissé, meneau profilant



1 vantail plein cintre



Porte plein cintre

Petits bois*



Grille rapportée 24 mm



Petits bois collés 30 mm



Petits bois assemblés 58 mm

Petits bois intégrés dans le vitrage*



Laiton 10 x 8



Blanc 10 x 8



Blanc 26 x 8



Types de poses


Neuf ou réhabilitation

Rénovation sur cadre existant




Options

**Couvre-joint
de finition extérieur**



46 x 29 mm

**Couvre-joint
de finition intérieur**



10 x 46 mm



8 x 30 mm

- 1** Ancien dormant
- 2** Couvre-joint de finition extérieur
- 3** Vitrage 4 /18 /4 faible émissivité + Argon + Warm Edge
- 4** Bavette d'habillage aluminium
- 5** Aile de recouvrement 30 mm
- 6** Tasseau de rattrapage hauteur (non fourni)
- 7** 1 joint d'étanchéité sur ouvrant
- 8** 2^{ème} joint d'étanchéité en option pour acoustique

FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES BOIS

LÉNA 68 TECHNIC




**Le bois :
confort & esthétique**

Technicité & Esthétisme

- Éléance visuelle résultant du parfait équilibre des masses de bois
- Ligne épurée (forme des profils)
- Robustesse immédiatement ressentie (section des bois : 68 mm)
- Dormant de 68 mm x 80 mm
- Ouvrant de 68 mm x 80 mm
- Double vitrage isolant (4/20/ 4 - Faible émissivité)
- 2 joints d'étanchéité périphériques sur ouvrant
- Petits bois collés 30 mm
- Soubassement lisse, plate-bande, traverses empilées
- Jet d'eau et nez alu sur pièce d'appui

Un concentré de performances



Le choix des essences



Lasures et laquages **GARANTIS**

POSE FACILE en neuf comme en rénovation

Forte section des bois pour une **ROBUSTESSE ACCRUE**

Fenêtres

Modèle présenté : fenêtre 2 vantaux ouvrant à la française essence pin

Option oscillo-battant possible



Jet d'eau et nez d'appui en alu laqué marron 9840


Portes-fenêtres

Modèle présenté : porte-fenêtre 2 vantaux essence pin soubassement lisse plate-bande ou traverses empilées serrure à barillet



Finitions

Formes spéciales



Détails




Fiche Exacta

Cache fiche (en option)

Petits bois collés*



Petits bois intégrés dans le vitrage*



Laiton 10 x 8

Blanc 10 x 8

Blanc 26 x 8



Types de poses

Neuf ou réhabilitation



Option pièce d'appui



Rejet d'eau bois sur traverse basse d'ouvrant 95 mm

Pièce d'appui bois disponible en 133 mm

Avec cette option votre pièce d'appui est exactement de la même couleur que votre menuiserie

Option sans majoration

Rénovation sur cadre existant




- 1** Ancien dormant
- 2** Joint d'étanchéité sur dormant
- 3** Couvre-joint de finition extérieur
- 4** Vis de fixation spécifique
- 5** Grille rapportée
- 6** Vitrage 4/20/4 faible émissivité
- 7** Bavette d'habillage aluminium
- 8** Tasseau de rattrapage hauteur (non fourni)
- 9** Joint d'étanchéité sur ouvrant
- 10** Aile de recouvrement 30 mm
- 11** Jet d'eau en aluminium


Autres options de couvre-joints possibles

La qualité des finitions

Seuils



*Aluminium anodisé argent
Seuil plat 20 mm à rupture thermique
Conforme PMR (Personnes à Mobilité Réduite)*



*Aluminium anodisé argent
Seuil 38 mm à rupture thermique*

Options panneaux



Panneau soubassement lisse



Panneau plate bande

Poignées HAMBURG



Secustik



Garniture sur plaque



Poignée à clé



Secuforte
Appuyer puis tourner



Blanc Inox T9 Noir Brun Clair Ton Pierre



Blanc Inox T9 Noir

Vitrages occultants



Matelux



G 200

Crémones et caches-fiches



Fer cémenté



Noir



Laqué blanc



Laitonné



Vieil argent



Vieux bronze

Autres couleurs : nous consulter



FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES BOIS

PRESTIGE



**Le bois :
chaleur et noblesse**

Technicité & Esthétisme

- Menuiserie d'époque sans recouvrement avec battement central dit « **Mouton et Gueule de Loup** ».
- Paumelles entaillées avec vases de paumelle décoratifs (en option).
- **Crémone en applique**, nombreux styles au choix.
- Essences en **chêne massif** de 1^{er} choix, lamellé-collé abouté 3 plis et **bois exotique**.
- **Pré-finition** bois en phase aqueuse (sans solvant) : égalisateur de teinte ou impression blanche anti-tanin.
- **Finition bois (option)** en phase aqueuse : 2 couches de lasure teintée ou opaque. Lasures teintées garanties 5 ans, lasures opaques garanties 10 ans.
- Jet d'eau arrondi en traverse basse d'ouvrant.
- Parcloses intérieures à doucine ou à ¼ rond.
- Bicoloration possible
- **Crémone espagnolette** : sécurité, esthétique et confort d'utilisation : la crémone espagnolette combine tous les avantages
- **Dormant de 86 mm** et **ouvrant de 58 mm** pour pose en dépose totale ou en neuf.
- **Étanchéité soignée** par joint central périphérique posé en rainure.
- Joint supplémentaire sur ouvrant pour **classement acoustique** (option).
- **Double vitrage** haute isolation thermique de 24 mm d'épaisseur certifié CEKAL. Récupération possible de la crémone en applique existante.
- Cadre ouvrant assemblé par **double enfourchement** et collage.
- **Étanchéité durable** côtés intérieur et extérieur du vitrage par joint silicone translucide.



Accessoires, options et couleurs page 46-47

Un concentré de performances



ISOLATION ACOUSTIQUE



$R_{atr} = R_w + C_{tr}^{(2)}$
28 à 40 dB



ISOLATION THERMIQUE



$U_w = 1,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 Sw 0,41 - TLw 52 %

(Avec vitrage basse émissivité + argon + intercalaire isolant $\geq 14 \text{ mm}$)



ÉTANCHÉITÉ




Classement A.E.V. ⁽³⁾
A*3 E*7B V*A2

(En fonction de la typologie et des dimensions de la menuiserie)



Paumelle avec vase de paumelle (en option)



Crémone en applique (en option)

LASURE GARANTIE
5 ANS

LAQUAGE GARANTI
12 ANS





Lasures et laquages **GARANTIS**

Design authentique pour **VALORISER VOS FAÇADES**


HÉRITAGE PATRIMONIAL conservé par un savoir-faire unique

FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES BOIS

PRESTIGE



- 1 Battement central
- 2 «Mouton et Gueule de Loup»
- 3 Joint d'étanchéité



Pour la personnalisation de vos menuiseries, demandez à votre conseiller les offres d'accessoirisation.



Vitrages occultants

Nombreuses variantes disponibles : décoratif, occultant, acoustique, retardateur d'éfraction



Chinchilla



Matelux



G 200





NUANCIER DE FINITION

Lasures teintées

Chêne



Lasures opaques



**+ de 200 autres
nuances disponibles !**

* Selon conditions spécifiques de garanties.

BAIES COULISSANTES BOIS

LÉNA 58 & 68



**Le bois
en version coulissante**



LÉNA 58 et LÉNA 68 se déclinent en **versions coulissantes** pour encore plus de luminosité.

Elles bénéficient des **mêmes caractéristiques techniques** que les modèles avec ouverture à la française.



Vue intérieure




Vue extérieure



Poignée

Détails

Système coulissant



Seuil aluminium à rupture thermique





Platine supérieure pour parfaire l'étanchéité



Tampon pour renforcer l'étanchéité à l'air

Disposition vue intérieure



Le choix des essences



FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES & BAIES COULISSANTES BOIS

LÉNA 58 & LÉNA 68

NUANCIER DE FINITION







Traitement de préservation et une couche d'imprégnation à finir
Garantie 3 mois sans système de finition appliqué



Lasures teintées

 Chêne authentique	 Chêne naturel	 Pin naturel	 Bois exotique ambré
 Chêne fumé	 Chêne ambré	 Pin authentique	 Bois exotique brûlé
 Chêne wengé	 Chêne ébène	 Pin ambré	 Bois exotique sablé

Laquages

 Gris anthracite RAL7016	 Gris quartz RAL7039	 Gris agathe RAL7038
 Gris clair RAL7035	 Vert mousse RAL6005	 Rouge pourpre RAL3004
 Brun écorce RAL8028	 Ivoire RAL1013	 Blanc crème RAL9001
 Blanc RAL9016	 Bleu breton RAL5010	 Bleu pastel RAL5024



**+ de 200 autres
nuances disponibles !**

○ Finitions sur consultation si essence pin
* Selon conditions spécifiques de garanties.

DE LA MATIÈRE PREMIÈRE AU CHANTIER



La 1ère expertise du Groupe, son cœur de métier, est la **fabrication de menuiseries extérieures sur mesure**.

Nos collaborateurs expriment leurs talents depuis plus de 85 ans. Reconnu pour son savoir-faire, le Groupe a su démontrer son expertise technique dans la **fabrication française** de menuiseries multi-matériaux pour de nombreux projets, en rénovation comme en neuf.

Aujourd'hui le Groupe Lorillard c'est **9 sites de production** en France, plus de **1 430 salariés** et **280 millions d'euros** de chiffre d'affaires.

Que ce soit en **bois, aluminium, PVC ou mixte** nous pouvons fabriquer tout type de menuiserie sur mesure, de la plus standard à la plus complexe.

MENUISERIE BOIS : NOTRE SPECIALITÉ

Nous concevons et fabriquons dans nos ateliers des fenêtres en bois de haute technicité, répondant aux normes actuelles de performance et de durabilité.



Des fenêtres cintrées en plan (**bombée**) et en élévation que l'on retrouve souvent dans les bâtiments haussmanniens et les bâtiments prestigieux.



Des reproductions à l'identique de menuiseries anciennes, sculptées, en reprenant les ferrures d'origine.



Des menuiseries techniques : coupe-feu EI30, pare-flamme EW30, pare-balle FB6 NS, antieffraction CR3 pour les bâtiments sensibles, type ambassades, ministères, palaces, écoles, hôpitaux...

**POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS MENUISERIES PVC, ALUMINIUM ET MIXTE,
RENDEZ-VOUS SUR : LORILLARD.FR**

Les plus du bois-alu.

La menuiserie BOIS-ALUMINIUM "FUSIA" est l'alliance parfaite des meilleures caractéristiques de chaque matériau.

Matériau noble et durable par excellence le bois intérieur séduit par son aspect naturel, qui varie selon la finition choisie. Associé à des lignes contemporaines, il allie tradition, et modernité. L'aluminium, matériau recyclé et recyclable à l'infini, propose un aspect résolument moderne grâce à son drainage invisible. En outre il peut porter n'importe quelle couleur pour s'harmoniser

à son environnement extérieur. Enfin le rupteur thermique en ABS vient recevoir par clippage breveté, les parties bois et aluminium, et confère à FUSIA l'une des meilleures performances thermiques du marché.

Avec ses 21 finitions intérieures (lasurées ou laquées) et ses 19 RAL aluminium extérieurs, FUSIA combine près de 400 combinaisons standards possibles, et s'adaptera ainsi à n'importe quel besoin de personnalisation.



La noblesse du bois et



la modernité de l'aluminium !

FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES BOIS-ALU


FUSIA



**Le bois-alu :
noblesse et modernité**

Technicité & Esthétisme


- L'ouvrant caché permet une optimisation du clair de vitrage
- Drainage caché pour un rendu esthétique épuré
- Finesse de la masse vue centrale : 108 mm (fenêtre 2 vantaux)
- Finesse des montants
- Finitions extérieures : un large choix de couleurs disponibles
- Paumelles invisibles possible pour un rendu esthétique sobre et une modernité optimale
- Double vitrage isolant avec faible émissivité et de nombreuses option possibles : thermique, acoustique et sécurité, jusqu'à 40 mm pour une meilleure performance
- La quincaillerie à renvoi d'angle assure une condamnation multipoints haute et basse par le verouillage de galets champignon en acier derrière des gâches renforcées



Liaison intelligente des matériaux ouvrant et dormant brevetée

- 1 Étanchéité assurée par 3 joints
- 2 Structure multimatériaux
- 3 Ouvrant caché
- 4 Feuillure d'ouvrant modulable permettant l'utilisation de toute épaisseur de vitrage, de 28 à 40 mm

Un concentré de performances



(1) En fonction de la typologie et des dimensions de la menuiserie



La menuiserie FUSIA
récompensée
LAURÉATE ARGENT des Awards
menuiseries - fermetures du
salon BATIMAT et EQUIPBAIE

Fenêtres

Modèle présenté : fenêtre 2 vantaux ouvrant à la française
chêne naturel et brun ral 2650

Option oscillo-battant possible



Battement centré possible pour un rendu plus esthétique

Portes-fenêtres


Modèle présenté : porte-fenêtre 2 vantaux
chêne wengué et noir ral 2100
petits-bois et soubassement
plate bande intérieur et lisse
pour l'extérieur




Finitions

Formes spéciales

* Se référer à votre conseiller pour l'étude de la faisabilité




RECTANGLE



TRIANGLE



TRAPÈZE



ENSEMBLE
COMPOSÉS

Petits bois collés avec intercalaire fictif



collés 30 mm
intérieurs



collés 30 mm
extérieurs

Soubassements



Panneau plate bande
pour l'intérieur




Panneau
soubassement lisse
pour l'extérieur ou
l'intérieur



Poignées HAMBURG



Secustik



Garniture sur plaque



Poignée à clé



Secuforte
Appuyer puis tourner



Blanc

Inox T9

Noir

Brun Clair

Ton Pierre



Blanc

Inox T9

Noir

Vitrages spéciaux

De nombreux vitrages spécifiques sont disponibles dans différentes catégories : décoratif, occultant, acoustique, retardateur d'effraction.



IMPRIMÉ 77



DÉPOLI



IMPRIMÉ 200

Entrebaïlleurs, vitrages, poignées, petits-bois, fiches, volets roulants, caches-fiches...

Pour la personnalisation de vos menuiseries, demandez à votre conseiller les offres d'accessoirisation.

BAIES COULISSANTES BOIS-ALU

FUSIA



**Le bois-alu
en version oscillo-coulissant
à translation**



Un oscillo-coulissant à translation, vient compléter l'offre FUSIA. Proposant une cinématique coulissante et une technologie à frappe, l'ouvrant vient se loger dans son dormant, compressant les joints d'étanchéité pour assurer des très bonnes performances.

L'offre couleur, les sections et les masses vues sont identiques à l'offre menuiserie à frappe, assurant ainsi une homogénéité esthétique et visuelle pour l'habitat, à l'intérieur comme à l'extérieur.



Modèle présenté : coulissant oscillo-coulissant à translation chêne fumé et gris ral 2900



Les menuiseries FUSIA sont éco-conçues grâce à son système innovant d'assemblage des 2 matériaux : BOIS/ALUMINIUM.

Les menuiseries FUSIA sont composées de profils bois certifié PEFC (uniquement pour le chêne) pour garantir un renouvellement de la matière première par une bonne gestion de la forêt dont elles sont issues.



FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES & BAIES COULISSANTES BOIS-ALU

FUSIA

NUANCIER DE FINITION

21 finitions bois pour l'intérieur & 19 coloris pour l'extérieur sont disponibles pour adapter vos menuiseries avec l'architecture de votre habitation.

Le choix des essences



Finitions BOIS*

Lasures teintées



Laquages



*Autres teintes sur consultation / coloris non contractuels

○ Finitions sur consultation si essence pin



Finitions ALU


Finitions sablés

Tous les coloris sont garantis 25 ans : classe 2*



Alu
Laquages
classe 2

Finitions satinés



+ de 200 autres
Nuances disponibles !




**Nuancier avec l'effet matière
disponible pour valider
vos finitions auprès
de votre conseiller !**



**À l'exception d'Anodic natura qui bénéficie de la garantie 10 ans : classe 1

COFFRE INTÉRIEUR

FOKUS®




- 1 Console / tiroir pour la facilité d'intervention
- 2 Complexe thermo-acoustique breveté
- 3 Adaptateur universel

Technicité & Esthétisme

- Design moderne et épuré, intégré à la menuiserie
- Harmonisation parfaite avec la fenêtre, plusieurs finitions disponibles
- Coffre compact, discret et esthétique
- Adapté au neuf et à la rénovation
- Manœuvre motorisées (filaire ou radio) ou manuelle
- Coffre PVC isolé pour une bonne performance thermique
- Deux hauteurs disponibles : 168 mm et 205 mm
- Accès SAV facile depuis l'intérieur

Pose en rénovation



Pose en neuf



Pratique & Sécurité renforcée

- Installation rapide grâce au système tout-en-un intégré à la menuiserie
- Entretien facile grâce au design épuré et aux matériaux durables
- Maintenance simplifiée avec accès console/tiroir
- Compatible avec tous types de menuiseries (PVC, bois, alu...)
- Verrouillage automatique dès la fermeture du volet
- Sécurité renforcée avec coffre intégré et lames anti-intrusion

Limites dimensionnelles*

H max (hauteur sous coffre) x L max (largeur entre coulisses)

	Hauteur	Largeur
Lame ALU de 43	2750 mm	2500 mm
Lame ALU de 50	2500 mm	3000 mm
Lame PVC de 40	2600 mm	1300 mm
Lame PVC de 50	2550 mm	1800 mm

* Selon abaques vent

Un concentré de performances

- Parfait pour les grandes baies vitrées : adapté aux ouvertures XL jusqu'à 3,50 m de large (en double tablier), pour une solution élégante et pratique

CLASSE ⁽¹⁾	jusqu'à V*4 (Résistance au vent)
THERMIQUE ⁽¹⁾	Uc = jusqu'à 0,76 W/m².K (Coefficient d'isolation thermique)
ACOUSTIQUE ⁽²⁾	Classement Dn, e, A, Tr 53 dB (Pour les basses fréquences)

⁽¹⁾ En fonction des dimensions et des mises en oeuvre.

⁽²⁾ En fonction des options choisies : AC1 AC2 AC3 et selon la mise en oeuvre : derrière linteau ou traversant.




Personnalisez vos volets IrYs® ou FoKus® avec une large gamme de couleurs et de finitions, pour qu'ils s'harmonisent parfaitement avec votre style et l'architecture de votre maison.

NOUVEAUTÉ

COFFRE DEMI-LINTEAU

IRYS®



- 1 Console / tiroir pour la facilité d'intervention
- 2 Planche intérieure
- 3 Capot de protection


Technicité & Esthétisme

- Design épuré et moderne avec intégration harmonieuse à la menuiserie, assorti aux fenêtres
- Disponible en plusieurs finitions, idéal pour le neuf comme la rénovation, compatible avec tous types de menuiseries
- Coffre compact avec bonne performance thermique (PSE)
- Plusieurs manœuvres possibles : motorisée (filaire ou radio) ou manuelle à treuil

Pose sur maison ossature bois



Pose en demi linteau maçonnerie



Un concentré de performances

- Idéal pour les grandes baies vitrées : conçu pour les larges ouvertures jusqu'à 3,00 m

THERMIQUE ⁽¹⁾	Up = 0,64 W/m².K en doublage 120 mm
ACOUSTIQUE ⁽¹⁾	Dn,e,w + Ctr 56 dB en configuration standard Dn,e,w + Ctr 55 dB en configuration standard avec grille VMC (PV CSTB)
AÉRAULIQUE ⁽¹⁾	Étanchéité à l'air : C*4 avec treuil et moteur (PV CSTB) Résistance au vent : V*4 en largeur 3,00 ml avec pattes de reprise RF038 (PV CSTB)

⁽¹⁾ En fonction des dimensions et des mises en oeuvre.

Pratique & Sécurité renforcée

- Pose facile grâce au système tout-en-un intégré
- Entretien et maintenance simplifiés
- Compatible avec PVC, BOIS, ALU
- Verrouillage automatique pour plus de sécurité
- Coffre et lames renforcés contre les intrusions

Limites dimensionnelles*

H max (hauteur sous coffre) x L max (largeur entre coulisseries)

	Hauteur	Largeur
Lame ALU de 43"	3500 mm	2520 mm
Lame ALU de 50"	2600 mm	3000 mm
Lame PVC de 40	3200 mm	1400 mm
Lame PVC de 50	3200 mm	1800 mm

* Selon abaques vent



Plusieurs choix de coloris disponibles !



DURABLE : Fabriqué en France à partir de **98 % de matériaux recyclés**, avec des profilés en PVC et des pièces injectées, ce produit participe à une construction plus respectueuse de l'environnement.

Adresse

130, Rue Ambroise 1
40390 Saint-Martin-De-Seignanx
France

Contact

Tél. | 05 59 56 53 67

E-mail | commercial@peyrichou.com

Site | www.fermetures-et-menuiseries.fr



| Formulaire de contact

Venez visiter notre
showroom
de Saint-Martin-de-Seignanx

Lundi au jeudi
8h30-12h et 13h30-17h30
&
Vendredi
8h30-12h et 13h30-16h30



in | [hp-fermetures-et-menuiseries](https://www.linkedin.com/company/hp-fermetures-et-menuiseries)

f | [@hpfermeturesetmenuiseries](https://www.facebook.com/hpfermeturesetmenuiseries)

 | [@hpfermeturesetmenuiseries](https://www.instagram.com/hpfermeturesetmenuiseries)